

## B- Projeto/Memorial Descritivo da Execução Complementar à Obra - Especificações de Materiais

## CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

ENDEREÇO: Rua do Riachuelo, nº 105/212 - ED CIRCULO CATÓLICO - Boa Vista Recife -PE

OBRA: Reforma das Salas da sede, sem ampliação.

### ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

#### 1 - REVESTIMENTO

- As paredes dos Sanitários e Copa, receberão revestimentos cerâmico, esmaltado, 10 x 10 cm, tipo A, Elizabeth, ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada, tipo AC - 1 e Rejunte da Weber Quartzolit, ou similar. Juntas de 6 mm.

- Em todo o perímetro das paredes, exceto das áreas revestidas com cerâmicas, será aplicado roda pé, altura de 8 cm, com o mesmo material do piso (Porcelanato).

#### 2 - PAVIMENTAÇÃO

- Todo o piso (100%), será revestido com Porcelanato (2,5 x 62,5 tipo A, Elizabeth Caravaggio Bianco, ou similar), assentados com argamassa pré-fabricada, especial para Porcelanato e rejunte da Weber, Quartzolit, ou similar, juntas de 3 mm.

#### 3 - INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS

- As tubulações e conexões d'água aplicadas serão em PVC, diâmetro de 25 mm marca Tigre, ou similar, os registros de e torneiras de passagem, de metal cromado da Fabrimar, ou similar. -

-As caixas sifonadas, 100x100x50 mm, tubos de esgotos e engates serão da linha Tigre, ou similar

#### 4 - LOUÇA SANITÁRIA BANCADAS E EQUIPAMENTOS

- Bacia sanitária xde louça, com caixa acoplada, da Celite, linha Azaléia, ou similar; Cuba de louça oval, tamanho médio, Celite ou similar, Cuba de aço inox, polido, tamanho 0,35x0,45x0,12m marca Franklim, ou similar; Ducha higiênica, Torneira para lavatorios e torneira para pia em metal cromado da linha Fabrimar, Rio, ou similar;

- Porta papel higiênico, porta papel toalha em Acrílico e metal cromado, da linha intermediária;

-Bancadas de granito, cinza, polido para os WC, dimensões de 0,75 x 0,50m, com testeira e rodapé, com cuba de louça tipo embutir; Dimensões da bancada 0,75 x 0,50m

Bancada de granito, cinza, polido, par a copa com pia de aço inox, dimensoes 0,35x0,45x0,12m, com testeira e rodapé; dimensões da bancada 0,85 x 0,50m. Complemento da bancada da pia dimensões 0,75 x0,35 também em granito cinza polido, liso, com testeira e rodapé, assentada ao lado da bancada da pia.

Bancada de granito cinza, polido, liso, nas dimensões 1,20 x 0,40m, assentadas no local de preparo de café.

#### 5 - ESQUADRIAS ERRAGENS

- Porta de vidro jateado, temperado, 10 mm, nas dimensões de 1,00 x 2,10 m, dotada de mola de piso, marca Gemico, ou similar, ferragens em metal cromado, puxador em rubo de aço inox, tipo barra com diametro de 40 mm e comprimento de 30 cm. Nessa porta deverá ser gravado a Logomarca do CORECON e o Braço da REPUBLICA, com as mesmas dimensões e cores dos existentes na porta entrada atual do Conselho. (verificar e conferir as cores, lay out e dimensões no local). Na porta de vidro será instalado uma fechadura elétrica e um Porteiro eletrônico- Remoção de 03 portas de madeira e venezianas existentes na parede externa que dá para o Hall do prédio. Esses vão ser fechados em alvenaria de 8 furos, assentes em argamassa de cimento e areia, no traço 1 : 8, em seguida sera aplicado chapisco com massa de cimento e areia, traço 1: 4 revestida, na parte externa, com massa de reboco, cimento, cal e areia, traço 1 : 2 : 4, desempolada, alisada,

preparada para receber 2 demãos de massa corrida, em cima de 1 demão de líquido selador de paredes, e 2 demão de pintura com tinta Acrílica (, Coral superlavável, Antimancha), ou similar, preparada com as cores Vermelho 116, Verde, 206 e Azul 226, em partes iguais. Na face interna, em cima do chapisco será aplicada massa de emboço, sarrafiada para aplicação de revestimento cerâmico;

- Substituição de fechaduras das portas internas, da linha Pado, Luna ou similar.

## 6 - INSTALAÇÕES ELETRICAS LÓGICA E TELEFONIA

- Quadro de distribuição caixas de 4 x 2 “, eletrodutos flexíveis, em PVC da linha Tigre ou similar;
- Cabeamento, de #4,00 e # 2,5 mm<sup>2</sup>, antichama, núcleo de cobre, recobrimento em PVC, 700 W, marca Fireflex, ou similr.
- Disjuntores, COM Amperagem compatíveis com os projetos, marca Pial, ou similar.
- Equipamentos de tomadas, tipo 2 P + T, interruptores de 1 e 2 seções, com acabamento de placas na corz branca, linha BRAVA DA IREL, ou similar;
- \luminárias da Linha (LED ECOLINE, ou similar); Lampadas LED, tipo Bulbo de 20 W.marca GE ou similar
- No Break, de 1 KVA, 230 V, ou similar;
- Central de lógica para 20 pontos, ou similar.

## 7 - PINTURA

- Os tetos serão pintadas com 2 demãos de tinta Latex, (Coral Neve Fosco Premium, ou similar), sobre 1 demão de líquido selador e 2 demãos de massa PVA, corrida, lixada com lixa de madeira 120 e 180.
- As paredes serão pintadas 2 demão de pintura com tinta Acrílica (, Coral superlavável, Antimancha), ou similar, preparada com as cores Vermelho 116, Verde, 206 e Azul 226, em partes iguais, aplicadas Sobre 1 demão de líquido selador e 2 demãos de massa PVA, corrida (da Coral Iquine ou similar, as superfícies serão lixada com lixa de madeira 120 e 180, até que fiquem uniforme e sem mostrar falhas ou defeitos, que por acaso existam nas paredes.

## 8 - VIDRAÇARIA

- Os 2 vidros a serem substituídos, serão tipo liso de 4 mm.
- Será aplicado película tipo fumê ,70 %, em todas as janelas.

## 9 - DIVERSOS

- Será aplicado Roda teto de gesso, dimensões de 10 x 10 cm, núcleo oco, em todo o ´perimetro das parede;

Recife, 12 de julho de 2016

\_\_\_\_\_  
Valdemar Matrias de Medeiros  
Eng Civil - CREA 6345 - D